

Резьбонарезной станок

SQ50E



Размеры


- Трубы: 1/4"-2" (8мм-50мм)
- Болты: 12мм-45мм

Особенности

- Производительность, проверенная при больших нагрузках.
- Асинхронный двигатель 1500 Вт обеспечивает бесшумную работу при высокой скорости.
- Автономная система смазки с регулируемым потоком.
- Соответствует стандартам CSA и CE.

Технические характеристики

- **Электродвигатель:** универсальный, 1500Вт, 50/60Гц
- **Переключатель:** «вкл/выкл» для больших нагрузок и встроенная педаль-пускатель или переключатель «вперед/выкл/назад» (опция)
- **Частота вращения:** 38 об/мин
- **Передний патрон:** быстрозажимной со сменными губками кулачком
- **Задний центрирующий патрон:** кулачкового действия
- **Подача масла:** через резьбонарезную головку. Встроенная емкость для масла
- **Масляный насос:** самопрокачивающийся, с равномерным потоком



стандартные плашки
(HС стандарт)



Резьбонарезная головка
№424 (стандарт)



усиленный режущий ролик



651 подставка (опция)

Стандартные плашки

- 1/2"-3/4" универсальный набор плашек HС.
- 1"-2" универсальный набор плашек HС.

Информация для заказа

Артикул	Модель	Описание	Частота вращения, об/мин	Размер труб		Размер прутков*	Вес, кг
				дюйм	мм		
302312	SQ50E	110В, 50/60Гц	38	1/4-2	8-50	M12-M45	75
302311	SQ50E	220В, 50/60Гц	38	1/4-2	8-50	M12-M45	75

* Головки и плашки заказываются отдельно.

Аксессуары

Артикул	Модель	Описание	Вес, кг
	425	Быстрооткрывающаяся головка (опция)	5,3
	424	Самооткрывающаяся головка (стандарт)	5,8
11001004	651	Пневматическая подставка со складными колесами (опция)	22
40601003		Усиленный режущий ролик	